

Admiral Garantie

Artikel 715 ●

Abmessung	Rollenlänge
10 x 2,5 mm	40 m
13 x 2,5 mm	20 m, 40 m
19 x 3,0 mm	20 m, 40 m
25 x 3,5 mm	40 m

Klassischer Wasserschlauch in extrudierter Ausführung. Standardqualität für den Einsatz im Gartenbau, Baugewerbe und Industrie.

Platzdruck:	36 bar
Betriebsdruck:	12 bar
Seele:	TPR, schwarz, glatt
Druckträger:	synthetische Textilfäden
Decke:	TPR, rot, glatt
Temperaturbeständig:	-20°C bis +60°C



Admiral Admigom

Artikel 705 ●

Abmessung	Rollenlänge
13 x 3,0 mm	40 m
19 x 4,0 mm	40 m
25 x 4,5 mm	40 m

Klassischer Wasserschlauch in extrudierter Ausführung. Einsetzbar im Bereich Industrie und Landwirtschaft. Flexibel und knickfest mit Verstärkungsrippen. Abriebfest und witterungsbeständig.

Platzdruck:	36 bar
Betriebsdruck:	12 bar
Seele:	SBR, schwarz, glatt
Druckträger:	spiralisierte, synthetische Textilfäden
Decke:	SBR, rot, gerieft
Temperaturbeständig:	-20°C bis +80°C



Admiral Super

Artikel 705a ●

Abmessung	Rollenlänge
13 x 3,0 mm	40 m
19 x 4,0 mm	40 m
25 x 4,5 mm	40 m

Robuster Wasserschlauch in extrudierter Ausführung. Einsetzbar im Bereich Industrie und Landwirtschaft. Ozon-, licht- und witterungsbeständig.

Platzdruck:	45 bar
Betriebsdruck:	15 bar
Seele:	NBR, schwarz, glatt
Druckträger:	spiralisierte, synthetische Textilfäden
Decke:	NBR, schwarz, glatt, rote Streifen
Temperaturbeständig:	-20°C bis +80°C



Admiral Admitherm

Artikel 704 ●

Abmessung	Rollenlänge
13 x 3,0 mm	40 m
19 x 4,0 mm	40 m
25 x 4,5 mm	40 m

Hochwertiger Wasserschlauch in extrudierter Ausführung. Einsetzbar im Bereich Landwirtschaft, Gartenbau, Industrie und Baugewerbe. Geeignet für Wasser, leichte Säuren und alkalische Flüssigkeiten. Ozon- licht- und witterungsbeständig.

Platzdruck:	60 bar
Betriebsdruck:	20 bar
Seele:	EPDM, schwarz, glatt
Druckträger:	spiralisierte, synthetische Textilfäden
Decke:	EPDM, schwarz, glatt, orange Streifen
Temperaturbeständig:	-40°C bis +105°C



Admiral Profiflex

Artikel 1511 ●

Abmessung	Rollenlänge
13 x 3,0 mm	15, 20, 25, 30, 50 m
19 x 3,5 mm	25, 50 m
25 x 4,0 mm	50 m
32 x 4,5 mm	50 m

Hochwertiger 5-Lagen-PVC-Wasserschlauch für Bau, Industrie und Erwerbsgärtner. Der robuste Trikotschlauch in Profiqualität. Keine Querschnittsverengung unter Druck. Extreme Trennfestigkeit zwischen Seele und Decke. Verwindungssteif. Mit attraktivem Verkaufsdisplay.

Betriebsdruck:	12 bar (bei 20°C)
Seele:	PVC, gelb, glatt
Druckträger:	hochfeste Trikotlagen
Decke:	PVC, gelb, glatt, blaue Streifen
Temperaturbeständig:	-10°C bis +60°C



● Lagerware (Zwischenverkauf vorbehalten)
Lieferzeit und Preise für nicht mit ● versehene Schläuche auf Anfrage

Zuschlag für Schlauchanschnitte: 20%
Anschnitte nur möglich ab NW 25