

**ContiFormflex**

Artikel 706 ●

Wasserschlauch in extrudierter Ausführung für Industrie, Behörde, Handwerk, Gewerbe und den anspruchsvollen privaten Bedarf. Hochflexibel, knick- und stoßfest. Ozon-, licht- und witterungsbeständig.

**Abmessung**  
 13 x 3,0 mm  
 19 x 4,0 mm  
 25 x 4,5 mm

**Rollenlänge**  
 40 m, 80 m  
 40 m, 80 m  
 60 m

Platzdruck: 60 bar  
 Betriebsdruck: 20 bar  
 Seele: EPDM, schwarz, glatt  
 Druckträger: gestrickte Textileinlagen  
 Decke: EPDM, rot, glatt  
 Temperaturbeständig: -40°C bis +100°C



**Goldschlange**

Artikel 709 ●

Der Hochleistungs-, Wasser- und Reinigungsschlauch für höchste Ansprüche. Knick- und stoßfest. Trinkwassergeeignet. Öl- und fettbeständig sowie gegen eine Vielzahl anderer Medien (Beständigkeitsliste auf Anfrage).

**Abmessung**  
 10 x 3,2 mm  
 13 x 3,2 mm  
 19 x 4,2 mm  
 25 x 4,5 mm  
 32 x 5,5 mm

**Rollenlänge**  
 40 m <sup>\*)</sup>  
 40 m <sup>\*)</sup>  
 40 m <sup>\*)</sup>  
 40 m <sup>\*)</sup>  
 40 m <sup>\*)</sup>  
<sup>\*)</sup> Unterlängen auf Anfrage

Platzdruck: 90 bar  
 Betriebsdruck: bis 30 bar  
 Seele: EPDM, schwarz, glatt  
 Druckträger: cordiert  
 Decke: CR/SBR, schwarz mit gelber Wellenlinie, stoffgemustert  
 Temperaturbeständig: -40°C bis +100°C



**Trix Rotstrahl**

Artikel 707 ●

Wasserschlauch in extrudierter Ausführung für den robusten Einsatz im Bereich Industrie, Hoch- und Tiefbau, Schifffahrt, Fuhrpark, Gartenbau und Landwirtschaft. Ozon-, licht- und witterungsbeständig.

**Abmessung**  
 13 x 3,0 mm  
 19 x 4,0 mm  
 25 x 4,5 mm

**Rollenlänge**  
 40 m <sup>\*)</sup>  
 40 m <sup>\*)</sup>  
 40 m <sup>\*)</sup>  
<sup>\*)</sup> Unterlängen auf Anfrage

Platzdruck: 60 bar  
 Betriebsdruck: 20 bar  
 Seele: EPDM, schwarz, glatt  
 Druckträger: extrem belastbare Spezialfaser  
 Decke: EPDM, schwarz / rot, glatt  
 Temperaturbeständig: -40°C bis +100°C



**Industrieschlauch**

Artikel 902 ●

Auf Anfrage auch lieferbar mit konischer Spitze als Deckwaschschlauch (keine Lagerware)

Gummi-Industrieschlauch für Schifffahrt, Landwirtschaft, Industrie und Baugewerbe. Geeignet zum Durchleiten von Frischwasser, Seewasser, Schmutzwasser und gering konzentrierten Säure- und Alkalilösungen. Decke abriebfest und witterungsbeständig.

**Abmessung**  
 10 x 3,5 mm  
 13 x 4,0 mm  
 19 x 5,0 mm  
 25 x 5,0 mm  
 28 x 5,0 mm  
 32 x 6,0 mm  
 38 x 7,0 mm  
 40 x 7,0 mm  
 45 x 7,0 mm  
 48 x 7,0 mm  
 50 x 7,0 mm  
 55 x 7,0 mm  
 60 x 7,0 mm  
 75 x 7,0 mm  
 80 x 7,0 mm  
 90 x 7,0 mm  
 100 x 7,0 mm

**Rollenlänge**  
 40 m  
 40 m  
 40 m  
 40 m  
 40 m  
 40 m  
 40 m  
 40 m  
 40 m  
 40 m  
 40 m  
 40 m  
 40 m  
 40 m  
 40 m  
 40 m

Platzdruck: 30 bar  
 Betriebsdruck: 10 bar  
 Seele: SBR, schwarz, glatt  
 Druckträger: synthetisches Textilgewebe  
 Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert  
 Temperaturbeständig: -20°C bis +80°C



● Lagerware (Zwischenverkauf vorbehalten)  
 Lieferzeit und Preise für nicht mit ● versehene Schläuche auf Anfrage

Zuschlag für Schlauchanschnitte: 20%  
 Anschnitte nur möglich ab NW 25