

Baumeister

Artikel 1815b ●

| Abmessung | Rollenlänge |
|--------------|-------------|
| 25 x 5,0 mm | 40 m |
| 32 x 5,0 mm | 40 m |
| 38 x 6,0 mm | 40 m |
| 51 x 6,0 mm | 40 m |
| 60 x 6,5 mm | 40 m |
| 65 x 6,5 mm | 40 m |
| 75 x 6,5 mm | 40 m |
| 80 x 6,5 mm | 40 m |
| 90 x 6,5 mm | 40 m |
| 102 x 7,0 mm | 20 m |
| 110 x 8,0 mm | 20 m |
| 127 x 9,0 mm | 20 m |
| 152 x 9,0 mm | 20 m |

Gummi-Spiral-Saug- und Druckschlauch für vielseitige Anwendungen in Landwirtschaft, Industrie und Baugewerbe. Geeignet zum Durchleiten von Wasser, Seewasser, Abwasser, flüssigem Naturdünger und nicht ätzenden Flüssigkeiten.

| | |
|----------------------|---|
| Platzdruck: | 30 bar |
| Betriebsdruck: | 10 bar |
| Saugleistung: | 0,8 bar |
| Seele: | SBR, schwarz, glatt |
| Druckträger: | synthetisches Textilgewebe + Stahlspirale |
| Decke: | SBR, schwarz, stoffgemustert |
| Temperaturbeständig: | -20°C bis +80°C |



AdmiGlas

Artikel 908 ●

| Abmessung | Rollenlänge |
|-------------|-------------|
| 13 x 5,5 mm | 40 m |
| 19 x 6,0 mm | 40 m |
| 25 x 7,0 mm | 40 m |
| 32 x 8,0 mm | 40 m |
| 38 x 9,0 mm | 40 m |
| 50 x 9,0 mm | 40 m |

Wasserschlauch mit aufvulkanisierter Glasgewebeumlage (Hitzeschutzumlage). Für den Einsatz als Luft-, Kühlwasser- und Kabelschlauch in Stahl- oder Glashütten sowie anderen Hochtemperaturbereichen.

| | |
|----------------------|---|
| Platzdruck: | 30 bar |
| Betriebsdruck: | 10 bar |
| Seele: | SBR, schwarz, glatt |
| Druckträger: | synthetisches Textilgewebe |
| Decke: | SBR, aufvulkanisierte Glasgewebeumlage, textilstrukturiert |
| Temperaturbeständig: | Seele: -35°C bis +95°C Decke: bis +450°C Strahlungshitze |



AdmiFlat

Artikel 602a ●

| Abmessung | BD bei 20°C | Rollenlänge |
|-----------|-------------|-------------|
| 32 mm | 5,0 bar | 100 m |
| 38 mm | 4,5 bar | 100 m |
| 52 mm | 4,0 bar | 100 m |
| 75 mm | 4,0 bar | 100 m |
| 100 mm | 4,0 bar | 100 m |
| 150 mm | 3,0 bar | 100 m |
| 200 mm | 3,0 bar | 100 m |

PVC-Flachschlauch für mittlere Beanspruchung. Äusserst flexibel. Flach aufrollbar.

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Platzdruck: | 3-facher Betriebsdruck |
| Betriebsdruck: | siehe oben |
| Seele: | PVC, blau |
| Druckträger: | hochfestes Synthetsegewebe |
| Decke: | PVC, blau |
| Temperaturbeständig: | -25°C bis +60°C |



● Lagerware (Zwischenverkauf vorbehalten)
Lieferzeit und Preise für nicht mit ● versehene Schläuche auf Anfrage

Zuschlag für Schlauchanschnitte: 20%
Anschnitte nur möglich ab NW 25