

## Autogenschlauch rot

Artikel 105 ●

Abmessung	Rollenlänge	Preis / m
4,0 x 3,5 mm	40 m	
6,0 x 3,5 mm	40 m	
9,0 x 3,5 mm	40 m	
11,0 x 3,5 mm	40 m	
13,0 x 4,0 mm	40 m	
16,0 x 4,5 mm	40 m	

Azetylschlauch – gefertigt nach EN 559.  
Abriebfest und alterungsbeständig.

Platzdruck: 60 bar  
Betriebsdruck: 20 bar  
Seele: SBR/EPDM, schwarz, glatt  
Druckträger: synthetische Textilfäden  
Decke: EPDM, rot, glatt  
Temperaturbeständig: -25°C bis +80°C



## Autogenschlauch blau

Artikel 1801 ●

Abmessung	Rollenlänge
4,0 x 3,5 mm	40 m
6,0 x 3,5 mm	40 m
6,0 x 5,0 mm	40 m
9,0 x 5,5 mm	40 m
11,0 x 5,5 mm	40 m
13,0 x 5,0 mm	40 m
16,0 x 6,0 mm	40 m

Sauerstoffschlauch – gefertigt nach EN 559.  
Abriebfest und alterungsbeständig.

Platzdruck: 60 bar  
Betriebsdruck: 20 bar  
Seele: SBR/EPDM, schwarz, glatt  
Druckträger: synthetische Textilfäden  
Decke: EPDM, blau glatt  
Temperaturbeständig: -25°C bis +80°C



## Autogenschlauch blau

Artikel 1801 ●

Abmessung	Rollenlänge
13,0 x 6,0 mm	40 m
19,0 x 6,0 mm	40 m

dito, jedoch mit stoffgemusterter Decke



## Autogenschlauch blau

Artikel 1801h ●

Abmessung	Rollenlänge
13,0 x 6,0 mm	40 m
19,0 x 6,0 mm	40 m

dito, jedoch 30 bar Betriebsdruck

