

## PRESSLUFTSCHLAUCH

## AdmiClear TX

Artikel 1602 ●

Abmessung	BD bei 20°C	Rollenlänge
4 x 3,0 mm	24 bar	50 m
6 x 3,0 mm	23 bar	50 m
8 x 3,0 mm	22 bar	50 m
9 x 3,0 mm	19 bar	50 m
10 x 3,0 mm	17 bar	50 m
13 x 3,5 mm	13 bar	50 m
16 x 4,0 mm	14 bar	50 m
19 x 3,5 mm	11 bar	50 m
25 x 4,5 mm	9 bar	50 m
30 x 5,0 mm	7 bar	25 m
32 x 5,0 mm	7 bar	25 m
38 x 5,0 mm	6 bar	25 m
45 x 5,0 mm	5 bar	25 m
50 x 5,0 mm	4 bar	25 m

Flexibler PVC-Schlauch mit Einlage, glasklar.  
Geprüfte Qualität.

Betriebsdruck: siehe oben  
Seele: PVC, glasklar, glatt  
Druckträger: hochfestes Synthefasergarn  
Decke: PVC, glasklar, glatt



## Blaustreif

Artikel 1501e ●

Abmessung	Rollenlänge
13 x 5,0 mm	40 m
16 x 5,0 mm	40 m
19 x 6,0 mm	40 m
25 x 7,0 mm	40 m

Gummi-Pressluftschlauch in extrudierter Ausführung nach DIN 20018. Beständig gegen Wasser und mineralöhlhaltige Druckluft. Knickfest, drallfrei und geschmeidig für den robusten Einsatz. Decke abriebfest und witterungsbeständig.

Platzdruck: > 40 bar  
Betriebsdruck: 10 bar Luft, 16 bar Wasser  
Seele: synthetisches Gummi, schwarz, glatt  
Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfasern  
Decke: hellgrau mit blauen Streifen, glatt  
Temperaturbeständig: -30°C bis +70°C Druckluft / +90°C Wasser



## AdmiPress DIN 20018

Artikel 1501 ●

Abmessung	Rollenlänge
glatte Decke	
6 x 3,5 mm	40 m
8 x 3,5 mm	40 m
9 x 3,5 mm	40 m
10 x 4,0 mm	40 m
13 x 5,0 mm	40 m
15 x 6,0 mm	40 m
19 x 6,0 mm	20 m, 40 m
25 x 7,0 mm	20 m, 40 m
stoffgemusterte Decke	
28 x 8,0 mm	40 m
35 x 8,0 mm	40 m
42 x 9,0 mm	40 m
53 x 10,0 mm	40 m
83 x 12,0 mm	40 m
105 x 14,0 mm	40 m

Gummi-Pressluftschlauch in extrudierter (ab 28 mm gewickelter) Ausführung nach DIN 20018 für raue Einsatzbedingungen. Beständig gegen Wasser und mineralöhlhaltige Druckluft. Flexibel, knickfest, abriebfest und witterungsbeständig.

Platzdruck: > 40 bar  
Betriebsdruck: 10 bar Luft, 16 bar Wasser  
Seele: synthetisches Gummi, schwarz, glatt  
Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfasern  
Decke: schwarz, glatt bzw. stoffgemustert  
Temperaturbeständig: -30°C bis +70°C Druckluft / +90°C Wasser



● Lagerware (Zwischenverkauf vorbehalten)  
Lieferzeit und Preise für nicht mit ● versehene Schläuche auf Anfrage

Zuschlag für Schlauchanschnitte: 20%  
Anschnitte nur möglich ab NW 25