

AdmiPress gelb

Artikel 1501f ●

Abmessung	Rollenlänge
glatte Decke	
13 x 5,0 mm	40 m
19 x 6,0 mm	20 m, 40 m
25 x 7,0 mm	20 m, 40 m
stoffgemusterte Decke	
50 x 9,0 mm	40 m
76 x 10,0 mm	40 m

Gummi-Pressluftschlauch. Besonders robuste, strapazierfähige Ausführung. Geeignet für Luft, Wasser, Schmutzwasser und nicht aggressive Medien. Seele bedingt ölbeständig. Decke abriebfest, alterungs- und witterungsbeständig.

Platzdruck:	60 bar
Betriebsdruck:	20 bar
Seele:	SBR, schwarz, glatt
Druckträger:	spiralisierte, synthetische Textilfäden
Decke:	SBR/EPDM, gelb, glatt
Temperaturbeständig:	-20°C bis +70°C



Superpress

Artikel 1501c ●

Abmessung	Rollenlänge
19 x 6,0 mm	20 m, 40 m

Pressluftschlauch in gewickelter, dorngeheizter Ausführung. Geeignet zum Durchleiten von Pressluft, Wasser und nicht aggressiven Medien. Für den Einsatz in Industrie und Gewerbe. Besonders robust, strapazierfähig, flexibel und drallfrei.

Platzdruck:	60 bar
Betriebsdruck:	20 bar
Seele:	NBR, schwarz, glatt
Druckträger:	spiralisierte, synthetische Textilfäden
Decke:	NBR, grün, stoffgemustert
Temperaturbeständig:	-20°C bis +70°C



Airbrake DIN 74310

Artikel 216 ●

Abmessung	Rollenlänge
11 x 3,5 mm	40 m
13 x 6,0 mm	40 m

Bremsschlauch nach DIN 74310 für LKW-Bremssysteme und sonstige Druckluftanlagen in Kraftfahrzeugen sowie Anhängerfahrzeugen. Abriebfeste Decke.

Platzdruck:	25 bar
Betriebsdruck:	10 bar
Seele:	NBR/SBR, schwarz, glatt
Druckträger:	synthetisches Textilgewebe
Decke:	SBR, schwarz, glatt
Temperaturbeständig:	-40°C bis +70°C



Pressluftschlauch flach

Artikel 1501m ●

Abmessung	Rollenlänge
19 mm	20 m
25 mm	20 m

Flacher Gummi-Pressluftschlauch, anschlussfertig mit Kupplungen. Sehr robust und leicht für den Einsatz in Industrie, Behörde, Handwerk und Gewerbe.

Platzdruck:	45 bar
Betriebsdruck:	15 bar
Seele:	SBR, schwarz, glatt
Druckträger:	gestrickte Textileinlagen
Decke:	SBR, schwarz, leicht gerippt
Temperaturbeständig:	-20°C bis +70°C



● Lagerware (Zwischenverkauf vorbehalten)
Lieferzeit und Preise für nicht mit ● versehene Schläuche auf Anfrage

Zuschlag für Schlauchanschnitte: 20%
Anschnitte nur möglich ab NW 25