

## MINERALÖLSCHLAUCH

## Kraftstoffschlauch Typ E

Artikel 204e ●

Abmessung	Rollenlänge
4,5 x 3,0 mm	20 m
8,0 x 3,0 mm	20 m
9,0 x 3,0 mm	20 m
10,0 x 3,0 mm	20 m
12,0 x 3,0 mm	20 m

Hochwertiger Gummischlauch nach DIN 73379 E.  
Geeignet für Vergaser-Kraftstoffzuführung, für  
Benzin und Dieseldieselkraftstoffe.

Platzdruck:	30 bar
Betriebsdruck:	10 bar
Seele:	NBR, schwarz, glatt
Druckträger:	synthetisches Textilgewebe
Decke:	NBR, schwarz, glatt
Temperaturbeständig:	-30°C bis +120°C



## Kraftstoffschlauch Typ B

Artikel 204 ●

Abmessung	Rollenlänge
3,5 x 2,0 mm	20 m
4,0 x 2,5 mm	20 m
5,0 x 2,5 mm	20 m
5,5 x 2,5 mm	20 m
6,0 x 2,5 mm	20 m
7,0 x 2,5 mm	20 m
7,5 x 2,5 mm	20 m
8,0 x 2,5 mm	20 m
9,0 x 2,5 mm	20 m

Hochwertiger Gummischlauch ohne Einlage mit auf-  
vulkanisierter Gewebeumlage nach DIN 73379 B.  
Geeignet für Vergaser-Kraftstoffzuführung, für  
Benzin und Dieseldieselkraftstoffe.

Platzdruck:	30 bar
Betriebsdruck:	10 bar
Seele:	NBR, schwarz, glatt
Decke:	Textilumflechtung, schwarz
Temperaturbeständig:	-30°C bis +120°C



## Polytress 80

Artikel 2202 ●

Abmessung	Rollenlänge
6 x 4,0 mm	40 m
10 x 4,0 mm	40 m
13 x 5,0 mm	40 m
19 x 6,0 mm	40 m

Universalschlauch in extrudierter Ausführung.  
Beständig gegen eine Vielzahl von Medien.  
Hochflexibel, knickfest, witterungs- und alterungs-  
beständig.

Platzdruck:	75 bar
Betriebsdruck:	25 bar
Seele:	TPR, schwarz
Druckträger:	synthetisches Textilgewebe
Decke:	TPR, grün
Temperaturbeständig:	-25°C bis +95°C



## Tankwagenschlauch

Artikel 202 ●

Abmessung	Rollenlänge
25 x 6,0 mm	40 m
32 x 6,0 mm	40 m
38 x 6,5 mm	40 m
50 x 8,0 mm	40 m
75 x 8,0 mm	40 m
100 x 8,0 mm	40 m

Tankwagenschlauch ohne Spirale nach EN 12115.  
Für Mineralölprodukte mit einem max. Aromatenge-  
halt von 50%. Decke abriebfest und witterungsbe-  
ständig. Decke und Seele öl- und kraftstoffbeständig,

Platzdruck:	48 bar
Betriebsdruck:	16 bar
Seele:	NBR, schwarz, glatt
Druckträger:	synthetisches Textilgeflecht + Kupferlitze
Decke:	NBR/SBR, schwarz, glatt
Temperaturbeständig:	-20°C bis +100°C



● Lagerware (Zwischenverkauf vorbehalten)  
Lieferzeit und Preise für nicht mit ● versehene Schläuche auf Anfrage

Zuschlag für Schlauchanschnitte: 20%  
Anschnitte nur möglich ab NW 25