

MINERALÖLSCHLAUCH

Tankwagenschlauch SP

Artikel 202s ●

Abmessung	Rollenlänge
25 x 6,0 mm	40 m
32 x 6,0 mm	40 m
38 x 6,5 mm	40 m
50 x 7,5 mm	40 m
75 x 7,5 mm	40 m
100 x 8,0 mm	40 m

Tankwagenschlauch mit Spirale nach EN 12115.
Für Mineralölprodukte mit einem max. Aromatengehalt von 40%. Decke abriebfest und witterungsbeständig. Decke und Seele öl- und kraftstoffbeständig.

Platzdruck:	48 bar
Betriebsdruck:	16 bar
Saugleistung:	0,8 bar
Seele:	NBR, schwarz, glatt
Druckträger:	synthetisches Textilgeflecht, Kupferlitze + verdeckt liegende Stahlspirale
Decke:	NBR/SBR, schwarz, glatt
Temperaturbeständig:	-20°C bis +100°C



LEBENSMITTELSCHLAUCH

AdmiFood DVGW / KTW

Artikel 409d ●

Abmessung	Rollenlänge
13 x 3,5 mm	50 m
19 x 4,0 mm	50 m
25 x 5,0 mm	50 m

Trinkwasser- und Lebensmittelschlauch mit DVGW-W270 und KTW-Zulassung.

Platzdruck:	60 bar
Betriebsdruck:	20 bar
Seele:	PU, blau, glatt
Einlage:	PVC, weiss, glatt
Druckträger:	synthetisches Textilgewebe
Decke:	PVC, blau, glatt
Temperaturbeständig:	-15°C bis +50°C



AdmiFood
Molkereidampfschlauch
Artikel 409a ●

Abmessung	Rollenlänge
13 x 6,0 mm	40 m
19 x 7,0 mm	40 m
25 x 7,0 mm	40 m
32 x 7,0 mm	40 m
35 x 7,0 mm	40 m
40 x 10,0 mm	40 m
50 x 10,0 mm	40 m

Schlauch mit lebensmittelbeständiger Seele. Geeignet zum Durchleiten von Milch, Bier und Wein sowie sonstigen Getränken und Lebensmitteln. Decke fett- und milchsäurebeständig, abriebfest und witterungsbeständig.

Platzdruck:	30 bar bis 100°C Wassertemperatur 18 bar Dampfdruck bis 160°C
Betriebsdruck:	10 bar bis 100°C Wassertemperatur 6 bar Dampfdruck bis 160°C
Seele:	synthetisches Elastomer, weiss, glatt
Druckträger:	synthetisches Textilgewebe
Decke:	synthetisches Elastomer, blau, stoffgemustert



● Lagerware (Zwischenverkauf vorbehalten)
Lieferzeit und Preise für nicht mit ● versehene Schläuche auf Anfrage

Zuschlag für Schlauchanschnitte: 20%
Anschnitte nur möglich ab NW 25