

Schädlingsbekämpfungsschlauch

Artikel 1902 ●

Abmessung	Rollenlänge
8 x 3,5 mm	50 m
10 x 4,0 mm	50 m
13 x 4,5 mm	50 m

PVC-Schädlingssschlauch. Für Pressluft, Wasser und alle handelsüblichen Fungizide geeignet. Sehr flexibel.

Platzdruck:	210 bar
Betriebsdruck:	80 bar (bei 20°C)
Seele:	PVC, schwarz, glatt
Druckträger:	synthetisches Textilgewebe
Decke:	PVC, blau, glatt
Temperaturbeständig:	-15°C bis +60°C



Farbspritzschlauch

Artikel 601 ●

Abmessung	Rollenlänge
6 x 3,5 mm	40 m
9 x 3,5 mm	40 m

Universal-Farbspritzschlauch mit öl- und bezinbeständiger Decke. Die Seele ist beständig gegen Benzin, Heizöle, Schmieröle, Fette, Spiritus, Schädlingsbekämpfungsmittel, Lacke und Farben.

Platzdruck:	30 bar
Betriebsdruck:	10 bar
Seele:	Nitril, schwarz, glatt
Druckträger:	synthetisches Textilgewebe
Decke:	Chloropren, grün, glatt
Temperaturbeständig:	-20°C bis +90°C



Fasspumpenschlauch

Artikel 610 ●

Abmessung	Rollenlänge
16 x 3,5 mm	40 m
19 x 4,0 mm	40 m

Mineralöl- und kraftstoffbeständiger Schlauch ohne Einlage für den Einsatz in Industrie und Gewerbe. Beständig gegen nicht oder schwachpolare Medien, Schmierfette, pflanzliche und tierische Fette und Öle sowie Diesel und Heizöl.

Seele:	NBR, schwarz, glatt
Decke:	NBR, schwarz, glatt
Temperaturbeständig:	-30°C bis +90°C (kurzzeitig -40°C bis +100°C)



Kabelüberzugsschlauch

Artikel 1023 ●

Abmessung	Rollenlänge
18 x 1,5 mm	40 m
20 x 1,5 mm	40 m
22 x 1,5 mm	40 m
25 x 1,5 mm	40 m
28 x 1,5 mm	40 m
30 x 1,5 mm	40 m
35 x 1,5 mm	40 m
40 x 1,5 mm	40 m

Kabelüberzugsschlauch für Schweißschlauchpakete. Ölbeständig, jedoch NICHT benzinbeständig.

Seele:	synth. Qualität, schwarz, glatt
Decke:	synth. Qualität, schwarz, stoffgemustert
Temperaturbeständig:	-20°C bis +100°C

