

SONSTIGE SCHLÄUCHE

Teerspritzschlauch

Artikel 2109 ●

Abmessung
19 mmRollenlänge
5 m

Teerspritzschlauch mit eingebundener Sicherheitskupplung, komplett montiert mit Überwurfmutter und langem Knebel, Wendel und Knickschutz.

Klimaschlauch

Artikel 1820

Normal-Ausführung:

TPE-beschichtetes Polyestergewebe

Temperaturbeständig: -40°C bis +150°C

Abmessung

Rollenlänge

| | |
|--------|------------|
| 50 mm | 10 m, 15 m |
| 60 mm | 10 m, 15 m |
| 70 mm | 10 m, 15 m |
| 75 mm | 10 m, 15 m |
| 80 mm | 10 m, 15 m |
| 100 mm | 10 m, 15 m |
| 120 mm | 10 m, 15 m |
| 125 mm | 10 m, 15 m |
| 140 mm | 10 m, 15 m |
| 150 mm | 10 m, 15 m |
| 180 mm | 10 m, 15 m |
| 200 mm | 10 m, 15 m |
| 250 mm | 10 m, 15 m |
| 300 mm | 10 m, 15 m |
| 350 mm | 10 m, 15 m |
| 400 mm | 10 m, 15 m |
| 450 mm | 10 m, 15 m |
| 500 mm | 10 m, 15 m |

Artikel 1821

Sonder-Ausführung:

Neoprene-beschichtetes Polyestergewebe

Temperaturbeständig: -55°C bis +120°C

| | |
|--------|------------|
| 50 mm | 10 m, 15 m |
| 60 mm | 10 m, 15 m |
| 70 mm | 10 m, 15 m |
| 75 mm | 10 m, 15 m |
| 80 mm | 10 m, 15 m |
| 100 mm | 10 m, 15 m |
| 120 mm | 10 m, 15 m |
| 125 mm | 10 m, 15 m |
| 140 mm | 10 m, 15 m |
| 150 mm | 10 m, 15 m |
| 180 mm | 10 m, 15 m |
| 200 mm | 10 m, 15 m |
| 250 mm | 10 m, 15 m |
| 300 mm | 10 m, 15 m |
| 350 mm | 10 m, 15 m |
| 400 mm | 10 m, 15 m |
| 450 mm | 10 m, 15 m |
| 500 mm | 10 m, 15 m |

Absaug-, Klima- und Gebläseschlauch.
Ideale Konstruktion, besonders leicht
und extrem flexibel. Nicht entflammbar.



● Lagerware (Zwischenverkauf vorbehalten)
Lieferzeit und Preise für nicht mit ● versehene Schläuche auf Anfrage

Zuschlag für Schlauchanschnitte: 20%
Anschnitte nur möglich ab NW 25