

## KONFEKTIONIERTE SCHLÄUCHE

**Artikel 1815a: AdmiVerde**

grüner PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauch mit weisser PVC-Spirale eingebunden mit Hochdruck-Schnellkupplung mit Nachstellring, Fußventil

Schlauch Ø	Länge: 4,0 m	Länge: 7,0 m
19 mm		
25 mm		
32 mm		

**Artikel 218: Mörtelförderschlauch**

schwarzer Mörtelförderschlauch NR/SBR, Betriebsdruck: 40 bar komplett eingebunden mit Mörtelarmaturen

Schlauch Ø	10,0 m	13,3 m	20,0 m	40,0 m
25 mm				
35 mm				
50 mm				

**Artikel 2601: Sandstrahlschlauch**

schwarzer Sandstrahlbegläseschlauch CBR/NR, Betriebsdruck: 10 bar komplett eingebunden mit Sandstrahlarmaturen

Schlauch Ø	10,0 m	20,0 m	40,0 m
25 mm			
32 mm			

**Artikel 1501: AdmiPress**

schwarzer Gummi-Pressluftschlauch, BD: 10 bar Luft / 16 bar Wasser komplett eingebunden mit Pressluftarmaturen

Schlauch Ø	10,0 m	20,0 m	40,0 m
19 mm			
25 mm			

**Artikel 1501f: AdmiPress gelb**

gelber Gummi-Pressluftschlauch, Betriebsdruck: 20 bar komplett eingebunden mit Pressluftarmaturen

Schlauch Ø	10,0 m	20,0 m	40,0 m
19 mm			
25 mm			

**Artikel 1501m: Pressluftschlauch flach**

schwarzer flacher Gummi-Pressluftschlauch SBR, Betriebsdruck: 15 bar komplett eingebunden mit Pressluftarmaturen

Schlauch Ø	10,0 m	20,0 m
19 mm		
25 mm		

**Artikel 1602: AdmiClear TX**

glasklarer PVC-Gewebeslauch, komplett eingebunden mit Druckluftkupplungen, BD bei 20°C

Schlauch Ø	BD	5,0 m	10,0 m	20,0 m
6 mm	23 bar			
9 mm	19 bar			
13 mm	13 bar			



die Fertigung erfolgt aus freibleibendem Lagervorrat (Zwischenverkauf vorbehalten)