

**KONFEKTIONIERTE SCHLÄUCHE**

**Artikel 1510: Admiral Florador**

gelber PVC-Wasserschlauch mit rotem Streifen, Betriebsdruck: 10 bar (20°C)  
komplett eingebunden mit Messing-Schnellkupplungen und Schellen

Schlauch Ø	20,0 m	30,0 m	50,0 m
13 mm			
	25,0 m		50,0 m
19 mm			



**Artikel 1515: Admiral Plastiflex**

PVC-Wasserschlauch mit grün-transparenter Decke, Betriebsdruck: 8 bar  
komplett eingebunden mit Messing-Schnellkupplungen und Schellen

Schlauch Ø	20,0 m	30,0 m	50,0 m
13 mm			
	25,0 m		50,0 m
19 mm			



**Artikel 705: Admiral Admigom**

roter extrudierter Wasserschlauch, Betriebsdruck: 12 bar  
komplett eingebunden mit Messing-Schnellkupplungen und Schellen

Schlauch Ø	20,0 m	40,0 m
13 mm		
19 mm		



**Artikel 602a: AdmiFlat**

blauer PVC-Flachschlauch  
komplett eingebunden mit Storz-Kupplungen

Schlauch Ø / Kupplg.	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	40 m
38 mm / C						
52 mm / C						
75 mm / B						
102 mm / A						



**Artikel 602: AdmiStar**

Industrie-Bauschlauch, komplett eingebunden mit Storz-Kupplungen

Schlauch Ø / Kupplg.	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
25 mm / D						
52 mm / C						
75 mm / B						
102 mm / A						



**Artikel 602d: AdmiStar DIN 14811**

Feuerwehrschauch nach DIN 14811  
Polyestergarn, 2-fach gezwirnt, Seele EPDM,  
verrottungs- und abriebfest, erhöhte Flammbeständigkeit  
Betriebsdruck: 12 bar / Platzdruck: 50 bar

Schlauch Ø / Kupplg.	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
52 mm / C					
75 mm / B					
102 mm / A					

die Fertigung erfolgt aus freibleibendem Lagervorrat (Zwischenverkauf vorbehalten)