

Artikel 116a Abmessung

Messing
federbelastetes Zwischenventil Typ "Alaska"



- 13 mm
- 19 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 38 mm
- 50 mm

Artikel 116b Abmessung

Messing
federbelastetes Fußventil mit geklebtem Saugkorb,
temperaturbeständig bis max. 100°C,
Ventilkegel aus Nylon, Schließfeder aus V2A



- 13 mm
- 19 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 38 mm
- 50 mm

Artikel 116c Stutzen / AG

Messing
Sauger-Schlauchstutzen mit Aussengewinde
und Sechskantbund



- 1/2" / 1/2"
- 3/4" / 3/4"
- 1" / 1"
- 1 1/4" / 1 1/4"
- 1 1/2" / 1 1/2"
- 2" / 2"

Artikel 116d Aussengewinde

Messing
Doppelnippel, beiderseits flachdichtend,
2 x Aussengewinde



- 3/8"
- 1/2"
- 3/4"
- 1"
- 1 1/4"
- 1 1/2"
- 2"

Artikel 116e Aussengewinde

Messing
Reduzier-Doppelnippel, 2 x Aussengewinde



- 3/8" / 1/2"
- 1/2" / 3/4"
- 3/4" / 1"
- 1" / 1 1/4"
- 1 1/4" / 1 1/2"
- 1 1/2" / 2"

Artikel 116f IG / AG

Messing
Reduzierstück, 1x Innengewinde, 1x Aussengewinde



- 3/8" / 1/2"
- 1/2" / 3/4"
- 3/4" / 1"
- 1" / 1 1/4"
- 1 1/4" / 1 1/2"

alle Armaturen Lagerware (Zwischenverkauf vorbehalten)