

PRESSLUFTARMATUREN

Artikel 1019i	Abmessung
Pressluftkupplung	13 mm
DIN 3483	16 mm
Nockenweite 42mm	19 mm
	25 mm



Artikel 1013	Abmessung
Kupplungsringe für Pressluftarmaturen	alle



Artikel 1019i-k	Abmessung
Pressluftkupplung mit Sicherungsbund	13 mm
Nockenweite 42mm	19 mm
	25 mm



Artikel 1019h	Abmessung
Pressluftklemmen zweiteilig, mit losen Zungen	20- 29 mm
DIN 20039 A	28- 35 mm
	32- 40 mm
	39- 49 mm
	48- 60 mm
	60- 76 mm
	77- 94 mm
	94-115 mm
	115-145 mm
	150-182 mm



Artikel 1019k	Abmessung
Pressluftkupplung mit Innengewinde	13 mm
DIN 3482	19 mm
Nockenweite 42mm	25 mm



Artikel 1019h-k	Abmessung
Pressluftklemmen Zweiteilig, mit losen Zungen und S-Klauen	20- 29 mm
DIN 20039 B	28- 35 mm
	32- 40 mm



Artikel 1019l	Abmessung
Pressluftkupplung mit Aussengewinde	13 mm
DIN 3481	19 mm
Nockenweite 42mm	25 mm



alle Armaturen Lagerware (Zwischenverkauf vorbehalten)