

Artikel 129 **Abmessung**

Maxilor-Klemme	23 - 25 mm
schwere	26 - 28 mm
Ausführung	29 - 31 mm
	30 - 33 mm
besonders geeignet für Industrie-,	32 - 35 mm
Spiral- und PVC-	36 - 39 mm
Schläuche	40 - 43 mm
	44 - 47 mm
	48 - 51 mm
	52 - 55 mm
	56 - 59 mm
	60 - 63 mm
	64 - 67 mm
	68 - 73 mm
	74 - 79 mm
	80 - 85 mm
	86 - 91 mm
	92 - 97 mm
	98 - 103 mm
	104 - 112 mm
	113 - 121 mm
	122 - 130 mm
	131 - 139 mm
	140 - 148 mm
	149 - 161 mm
	162 - 174 mm
	175 - 187 mm
	188 - 200 mm
	201 - 213 mm



mit zwei Schrauben:
200 - 220 mm

Artikel 122 **Abmessung**

Patentklemme	7 - 12 mm
mit endloser	8 - 16 mm
Schraube	12 - 20 mm
	16 - 25 mm
für festen Sitz	20 - 32 mm
des Schlauches	25 - 40 mm
	32 - 50 mm
	40 - 60 mm
	50 - 70 mm
	70 - 90 mm
	90 - 110 mm
	100 - 120 mm

**Artikel 124**

Assklemmen 16/16mm
zum Parallelhalten von Autogenschläuchen

**Artikel 1019h**

Pressluftklemmen zweiteilig
mit übergreifender Zunge
finden Sie auf Seite 25 (Pressluftarmaturen).

**auf Anfrage auch lieferbar:**

Klemmschalen zweiteilig
für den Einband von Kupplungen mit glatten
Schlauchstutzen und Sicherungskragen,
komplett mit Inbusschrauben und Muttern.

